

POLYPROPYLEN INSTALLATIONS-ROHRE MIT GLEITSCHICHT



-5°C
+90°C



1000N



NEUHEIT



Flexibles grilltes Installations-Rohr 1000N aus Polypropylen 3422 Blau

Artikel-Nr.	Barcode	Ø Durchmesser in mm	Länge / Rolle in m	Rollen / Palette NR.	m /Palette
ECICTA16K	8053676576685	Ø 16	100	70	7000
ECICTA20K	8053676576692	Ø 20	100	50	5000
ECICTA25K	8053676576708	Ø 25	100	36	3600
ECICTA32K	8053676576715	Ø 32	50	36	1800
ECICTA40K	8053676576722	Ø 40	25	40	1000
ECICTA50K	8053676576739	Ø 50	25	32	800

Flexibles grilltes Installations-Rohr 1000N aus Polypropylen 3422 Blau mit Einzugsdraht

Artikel-Nr.	Barcode	Ø Durchmesser in mm	Länge / Rolle in m	Rollen / Palette NR.	m /Palette
ECICTA16KT	8054382042082	Ø 16	100	70	7000
ECICTA20KT	8054382042099	Ø 20	100	50	5000
ECICTA25KT	8054382042105	Ø 25	100	36	3600
ECICTA32KT	8054382042112	Ø 32	50	36	1800
ECICTA40KT	8054382042129	Ø 40	25	40	1000
ECICTA50KT	8054382042136	Ø 50	25	32	800

Technische Konstruktionsmerkmale:

- Material: Schlagfestes, Stossfestes Technopolymer auf Polypropylenbasis.
- Flammwidrig: Selbstlöschend in weniger als 30 sek.
- Hitzebeständig: bis zu 850 ° C (Glühdrahtprüfnorm IEC 60695-2-11).
- Geringe Rauchentwicklung • Druckfestigkeit > 1000 N. • Anwendungstemperatur -5 ° C, maximal + 90 ° C.
- Klassifizierung: 3422 gemäß EN 61386-1, EN 61386-22.
- Verpackung: Rollen mit transparenter Schutzfolie
- Anwendungsbereiche: Beton-Installation; Unterputz; Aufputz; Unterflur-Installationen; Erdreich; auf Holz.
- Gemäss ESTI: EN 61386-1, EN 61386-22. • Zertifikate und Zulassungen: ESTI-Marke (CH) Ø20-25-32.
- Erfüllen grundlegend die Anforderungen der B.T.-Richtlinie entsprechen 2014/35 / EU.
- RoHS II - 2011/65 / EU + 2015/863 / EU.

